



Intelligent

2G, 3G, 4G / WLAN communication ¹
 Supporte le système de surveillance tiers ²



Facile

Support Plug & Play



Fiable

IP65
 Auto reconnection support

Spécifications techniques	Smart Dongle-WLAN	Smart Dongle-4G
Données GENERALES		
Interface de connexion	USB	
Installation	Plug-and-play	
Indicateur	Indicateur LED	
Dimensions (L x H x P)	130 x 48 x 33 mm	
Poids	90 g	
Degré de protection	IP65	
Consommation électrique (typique)	2 W	3.5 W
Paramètres sans fil		
Type de carte sim	/	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Soutien standard et fréquence	802.11 b / g / n 2.4 GHz	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Environnement de travail		
Plage de température de fonctionnement	-30 °C ~ +65 °C	
Humidité relative de fonctionnement	5 - 95% RH	
Plage de température de stockage	-40°C ~ +70°C	
Max. altitude de fonctionnement	4,000 m	
Conformité aux normes (plus disponible sur demande)		
Certificat	CE, RCM	CE
Compatibilité Inverter		
Modèle d'onduleur	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

^{*1} Pour assurer une transmission de données stable, Huawei suggère d'installer le dongle 4G dans les zones à signal mobile stable (signal 2G ≥ 4 bars, signal 3G / 4G ≥ 3 bars)

^{*2} Le système de gestion tiers doit faire correspondre le protocole de communication avec Huawei SmartDongle

^{*3} Pour la liste des transporteurs recommandés et des détails sur les fréquences prises en charge, veuillez contacter les distributeurs locaux