

# WiNet-S2

Module de communication sans fil



## INTELLIGENT ET FLEXIBLE

- Prend en charge le DHCP et la transmission automatique du réseau sans configuration
- Adapté aux environnements où la communication sans fil n'est pas possible

## SIMPLE ET EFFICACE

- Prise en charge de la configuration des paramètres et des mises à jour du firmware à distance et en local
- Prise en charge d'un réseau de distribution rapide, de la création automatique de stations et de l'intervalle de données en secondes
- Plug & play, installation rapide

## SÛR ET FIABLE

- Mot de passe et transmission chiffrée pour la protection des données
- IP66, large plage de températures

Modèle	WiNet-S2
Données de base	
Nombre max. d'appareils	1
Affichage LED	LED * 3
Communication	
Ethernet	Auto-adaptation 10/100 Mbps Distance de communication ≤ 100m
WLAN	2.4 GHz , 802.11 b/g/n
Alimentation électrique	
Entrée DC	5 VDC , 2.1 A
Consommation électrique	Typ. 1.3 W
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	De -30 °C à 60 °C
Humidité relative de l'air	≤ 95 % , sans condensation
Altitude	≤ 4000 m
Classe de protection	IP66
Paramètres mécaniques	
Dimensions (L * H * P)	48 * 132 * 36 mm
Type de montage	Plug & play