FOX ESS

FICHE TECHNIQUE

SÉRIE A

EV CHARGEUR

VERSION AVEC OBTURATEUR

• A7300	7.3kW	MONOPHASÉ
• A011K	11kW	TRIPHASÉ
• A022K	22kW	TRIPHASÉ

DURABILITÉ

Protection IP55 et IK08

CONFORME À OCPP

OCPP1.6J ou OCPP2.0.1

ÉQUILIBRE DYNAMIQUE DE LA CHARGE

Ajustement dynamique de la puissance de charge

LIAISON SOLAIRE

L'énergie PV peut être utilisée directement

CHARGEMENT À HEURE FIXE

Régler le temps de charge comme on le souhaite

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ MULTIPLES

Bluetooth, WiFi, 4G, Ethernet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE	A7300S1-E-2	A011KS1-E-2	A022KS1-E-2	A7300S1-E-A	A011KP1-E-A	A022KS1-E-A
TYPE	**CHARGING SOCKET**					
ENTRÉE						
Câblage	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Tension [Vac]	230±20%	400±20%	400±20%	230±20%	400±20%	400±20%
Courant Maximum [A]	32	16	32	32	16	32
Fréquence [Hz]	50/60					
SORTIE						
Tension [Vac]	230±20%	400±20%	400±20%	230±20%	400±20%	400±20%
Courant Maximum [A]	32	16	32	32	16	32
Puissance nominale [kW]	7.3	11	22	7.3	11	22
INTERFACE ET CONTRÔLE						
Type de connecteur	Type 2 socket avec shutter					
Lecteur RFID	Mifare ISO / IEC 14443 A					
Mode de démarrage	Plug&Charge / Carte RFID / APP					
COMMUNICATION						
Bluetooth	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
WiFi	OUI	OUI	OUI	Facultatif	Facultatif	Facultatif
OCPP 1.6 OU 2.0	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
4G	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
LAN	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI
ENVIRONNEMENT						
Installation	Montage mural / Montage sur poteau					
Température de fonctionnement [°C]	-30 ~ 50					
Humidité de fonctionnement[%]	5 ~ 95 , Pas de condensation					
Altitude de fonctionnement [m]	≤2000					
DIMENSION ET POIDS						
Dimension (W*H*D) [mm]	320*190*144.5					
Poids [kg]	2.5					
SÉCURITÉ						
Indice de protection IP	IP55					
Indice de protection IK	IK08					
Détection du courant résiduel*[mA]	DC 6					
Protection électrique	Protection contre les surintensités, protection à la terre, protection contre les surtensions, protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surchauffes					
EMC	Class B					
Certification	CE/UKCA					
Norme de certification	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021					

*Le RCD-DD interne répond aux caractéristiques de temps de déclenchement spécifiées dans IEC 62955
*Un RCCB externe est nécessaire
*Choisir le type A ou le type B en fonction des réglementations locales.