

Chauffage & Climatisation

Présentation commerciale

2026

Be a Hero of Transition

POwR CONNECT, leader et partenaire de confiance des professionnels du photovoltaïque en France.

210M €

Millions de chiffre d'affaires

80+

Plus de 80 collaborateurs

1300+

Plus de 1300 clients

1150+ MWc

Plus de 1150 MWc de modules distribués


La transition énergétique ne se joue pas sur un seul front.

Depuis plus de 15 ans, **POwR CONNECT** s'est imposé comme le distributeur de référence du photovoltaïque en France.

Aujourd'hui, nous franchissons une étape logique : le génie climatique.

Pompes à chaleur, ECS, climatisation; ces marchés partagent avec le nôtre la même énergie, la même ambition, les mêmes exigences.

POwR CONNECT : parce que l'autoconsommation est un enjeu économique et durable.





TCL

Un acteur
engagé pour
la **transition**
énergétique.



À propos de TCL



TCL s'engage à améliorer la vie et les expériences de chaque personne à travers sa **technologie innovante**.

TCL est une entreprise d'électronique grand public en pleine croissance et un acteur mondial de premier plan dans le secteur de la télévision. Fondée en 1981, TCL est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils ménagers intelligents.



S'adapter, innover, évoluer

S'adapter aux changements, à chaque instant. Adopter une pensée créative et innovante.
Assumer les défis, ne pas se reposer sur nos acquis.

Innovation

Garder l'ambition et l'audace comme moteurs de réussite.
Être audacieux, prendre des risques intelligents et innover pour créer de la valeur pour nos clients.

Responsabilité

Plus d'authenticité, moins de stéréotypes. Agir de manière proactive, identifier les causes profondes.
Transmettre notre passion et inspirer les autres

Excellence

Aspirer à l'excellence, chaque jour. Agir toujours de manière juste.
Œuvrer avec détermination pour accomplir notre mission.



Fondée en 1999, TCL Climatisation dispose de **11 sites** à travers le monde et d'une capacité de production annuelle de plus de **38 millions d'unités.**

11

Sites de production
dans le monde

1000+

Experts R&D

38+M

Capacité de
production annuelle

Avec une gamme complète de solutions de climatisation résidentielles et commerciales, TCL s'impose comme un leader dans le domaine des systèmes intelligents et sains de gestion de l'air. S'appuyant sur plus de 1 000 experts en recherche et développement, l'entreprise est à la pointe de technologies innovantes telles que Fresh Air, Deep Clean et T-AI, conçues pour optimiser les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et le bien-être.

Résolument tournée vers la digitalisation, l'intelligence artificielle et le développement durable, TCL met en place une fabrication intelligente de classe mondiale, avec pour ambition de devenir une marque internationale de référence dans la gestion saine de l'air et de la chaleur.



Gamme **MONOSPLIT**

Unité intérieure murale



Technologie TCL IA : économie d'énergie jusqu'à **35%**

Mode Gentle Breeze : Flux d'air doux sans sensation de courant d'air

Traitement Golden Fin : Protection durable contre la corrosion


Deep Clean : Entretien & maintenance simplifié

Wi-Fi / IoT : Connexion Wi-Fi + Compatibilité avec **Alexa & Google Assistant**

Service SAV dédié : Hotline française, pièces détachées stockées en France & formation gratuite à Châteauroux


BreezeIN P4
PAC air air - 2,6kW

SN09P4S6




BreezeIN P4
PAC air air - 3,4kW

SN12P4S6



BreezeIN P4
PAC air air - 5,2kW

SN18P4S0



Elite F2
PAC air air - 7kW

SN24F2S0



Code article Webshop		AR0905	AR0906	AR0907	AR0908
Puissance frigorifique nominale		2.66 kW	3.45 kW	5.2 kW	7.0 kW
Puissance calorifique nominale		2.76 kW	3.48 kW	5.3 kW	7.15 kW
EER / SEER		3.3 / 6.4	3.39 / 6.7	3.25 / 6.5	3.34 / 6.5
COP / SCOP		3.87 / 4	3.55 / 4	3.77 / 4.0	3.79 / 4.1
Pouvoir de déshumidification		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h	1,8 L/h
Débit air maxi		550 m3/h	560 m3/h	820 m3/h	-
Puissance sonore max		53 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)
Classe énergétique – Froid / Chaud		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Unité Intérieure	Dimensions (LxHxP)	790 x 275 x 192 mm	790 x 275 x 192 mm	920 x 306 x 195 mm	1100 x 333 x 222 mm
	Poids	7 kg	7 kg	10 kg	20 kg
Charge nominale R32 (PRG 675)		520 g	520 g	960 g	1200 g
Diamètre Raccordement Gaz		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre Raccordement Liquide		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Lien produit Webshop		Cliquez ici	Cliquez ici	Cliquez ici	

Gamme **MONOSPLIT**

Unité intérieure murale

Technologie TCL IA : économie d'énergie jusqu'à **37%**

Smart Airflow : Orientation intelligente du flux d'air

Auto-nettoyage : Cycle de nettoyage automatique afin de garantir des performances optimales et un air intérieur sain

Turbo Mode : Rafraîchissement & Chauffage rapides

Wi-Fi / IoT : Connexion Wi-Fi + Compatibilité avec **Alexa & Google Assistant**

Mode Hôtel



SaveIN F8
PAC air air - 2,6kW

SN09F8S4



SaveIN F8
PAC air air - 3,5kW

SN12F8S4



SaveIN F8
PAC air air - 5,2kW

SN18F8S4



Code article Webshop		AR0918	AR0919	AR0920
Puissance frigorifique nominale		2.62 kW	3.52 kW	5.14 kW
Puissance calorifique nominale		2.70 kW	3.57 kW	5.21 kW
EER / SEER		3.23 / 6.4	3.34 / 6.7	3.28 / 6.8
COP / SCOP		3.71 / 4	3.74 / 4	3.78 / 4.0
Pouvoir de déshumidification		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h
Débit air maxi		550 m3/h	550 m3/h	800 m3/h
Puissance sonore max		53 dB(A)	53 dB(A)	56 dB(A)
Classe énergétique – Froid / Chaud		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Unité Intérieure	Dimensions (LxHxP)	778 x 272 x 192 mm	778 x 272 x 192 mm	910 x 305 x 195 mm
	Poids	7.3 kg	8.5 kg	9 kg
Charge nominale R32 (PRG 675)		520 g	520 g	780 g
Diamètre Raccordement Gaz		3/8"	3/8"	3/8"
Diamètre Raccordement Liquide		1/4"	1/4"	1/4"
Lien produit Webshop		Cliquez ici	Cliquez ici	Cliquez ici

Gamme **MONOSPLIT**

Unité intérieure murale Console



Niveau sonore maîtrisé

Multiples vitesses ventilateur

Auto-diagnostic & redémarrage auto

Compatible Wifi (selon modèle)

Filtre nettoyage facile

UI murale Console
PAC air air - 2,6kW

MN09Z2



UI murale Console
PAC air air - 3,5kW

MN12Z2



UI murale Console
PAC air air - 5,2kW

MN18Z2



Code article Webshop		AR0918	AR0919	AR0920
Puissance frigorifique nominale		2.6 kW	3.4 kW	5.1 kW
Puissance calorifique nominale		2.6 kW	3.4 kW	5.1 kW
Pouvoir de déshumidification		1.5 L/h	1.7 L/h	2.0 L/h
Débit air maxi		550 m3/h	550 m3/h	750 m3/h
Puissance sonore max		52 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Classe énergétique – Froid / Chaud				
Unité Intérieure	Dimensions (LxHxP)	700 x 600 x 215 mm	700 x 600 x 215 mm	700 x 600 x 215 mm
	Poids	14.5 kg	14.5 kg	14.5 kg
Diamètre Raccordement Gaz		3/8"	3/8"	3/8"
Diamètre Raccordement Liquide		1/4"	1/4"	1/4"
Lien produit Webshop		Cliquez ici	Cliquez ici	Cliquez ici

Gamme **MONOSPLIT**

Unité intérieure

cassette & gainable

UI cassette

- Niveau sonore maîtrisé
- Multiples vitesses ventilateur
- Auto-diagnostic & redémarrage auto
- Compatible Wifi (selon modèle)
- Filtre nettoyage facile

UI gainable

- Faible niveau de bruit: 27dB en mode silencieux
- Vitesse de ventilateur réglable
- Auto-nettoyage : Cycle de nettoyage automatique afin de garantir des performances optimales et un air intérieur sain
- Haute pression statique (200 Pa): garantie de performance sur des conduits longs

Mode Hôtel



UI Cassette
PAC air air - 3,5kW

UI Cassette
PAC air air - 5kW

UI gainable
PAC air air - 3,5kW

UI gainable
PAC air air - 5kW

MN12SS1

MN12SS3

MN12DW2

MN18DW2

Code article Webshop		AR0924	AR0925	AR0926	AR0927
Puissance frigorifique nominale		3.5 kW	5 kW	3.5 kW	5 kW
Puissance calorifique nominale		3.5 kW	5 kW	3.5 kW	5 kW
Pouvoir de déshumidification		1.7 L/h	2.0 L/h	1.7 L/h	2.0 L/h
Débit air maxi		550 m3/h	750 m3/h	550 m3/h	850 m3/h
Puissance sonore max		52 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	55 dB(A)
Unité Intérieure	Dimensions (LxHxP)	570 x 245 x 570 mm	570 x 245 x 570 mm	700 x 200 x 490 mm	920 x 200 x 490 mm
	Poids	18 kg	18 kg	15 kg	18 kg
Diamètre Raccordement Gaz		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Diamètre Raccordement Liquide		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Lien produit Webshop		Cliquez ici	Cliquez ici	Cliquez ici	

Gamme MONOSPLIT

Unité extérieure



Réfrigérant R32 (faible PRG)

Plage de fonctionnement étendue :
-20 à 53°C

Installation rapide & simple

Maintenance simplifiée

Compatible monosplit P4

Garantie 5 ans pièces & compresseur

BreezeIN P4 - PAC
air air - 2,6kW

STF09P6



BreezeIN P4 - PAC
air air - 3,4kW

ST12P6



BreezeIN P4 - PAC
air air - 5,2kW

ST18P2



Elite F2 - PAC
air air - 7kW

ST24F0



Code article Webshop		AR0905	AR0906	AR0907	AR0908
Puissance frigorifique nominale		2.66 kW	3.45 kW	5.2 kW	7.0 kW
Puissance calorifique nominale		2.76 kW	3.48 kW	5.3 kW	7.15 kW
Débit air maxi		550 m3/h	560 m3/h	820 m3/h	-
Puissance sonore max		62 dB(A)	62 dB(A)	65 dB(A)	67 dB(A)
Unité Extérieure	Dimensions (LxHxP)	712 × 459 × 276 mm	712 × 459 × 276 mm	853 × 602 × 349 mm	920 × 699 × 380 mm
	Poids	20 kg	24 kg	30 kg	43 kg
Charge nominale R32 (PRG 675)		520 g	520 g	960 g	1200 g
Diamètre Raccordement Gaz		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre Raccordement Liquide		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Lien produit Webshop		Cliquez ici	Cliquez ici	Cliquez ici	

Gamme MONOSPLIT

Climatiseur réversible



Technologie TCL IA : économie d'énergie jusqu'à **37%**

Mode Gentle Breeze : Flux d'air doux sans sensation de courant d'air

Traitement Golden Fin : Protection durable contre la corrosion

Deep Clean : Entretien & maintenance simplifié

Wi-Fi / IoT : Connexion Wi-Fi + Compatibilité avec **Alexa & Google Assistant**

Service SAV dédié : Hotline française, pièces détachées stockées en France & formation gratuite à Châteauroux

BreezeIN P4
2,6kW

SN09P4S6 + STF09F0



BreezeIN P4
3,4kW

SN12P4S6 + ST12F0



BreezeIN P4
5,2kW

SN18P4S0 + ST18F0



BreezeIN P4
7kW

SN24F2S0 + ST24F0



Code article Webshop		AR0934	AR0902	AR0935	AR0904
Puissance frigorifique nominale		2.66 kW	3.45 kW	5.2 kW	7.02 kW
Puissance calorifique nominale		2.76 kW	3.48 kW	5.3 kW	7.1 kW
EER / SEER		3.3 / 6.4	3.39 / 6.7	3.25 / 6.5	3.34 / 6.5
COP / SCOP		3.87 / 4	3.55 / 4	3.77 / 4.0	3.79 / 4.1
Pouvoir de déshumidification		1 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h	2.5 L/h
Débit air maxi		550 m3/h	560 m3/h	820 m3/h	1100 m3/h
Puissance sonore max UI / UE		53 / 62 dB(A)	52 / 62 dB(A)	56 / 65 dB(A)	58 / 69 dB(A)
Classe énergétique – Froid / Chaud		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Unité Intérieure	Dimensions (LxHxP)	790 × 275 × 192 mm	790 × 275 × 192 mm	920 × 306 × 195 mm	1100 × 333 × 222 mm
	Poids	7 kg	7 kg	12 kg	14 kg
Unité Extérieure	Dimensions (LxHxP)	712 × 459 × 276 mm	712 × 459 × 276 mm	853 × 602 × 349 mm	920 × 699 × 380 mm
	Poids	20 kg	24 kg	30 kg	39 kg
Charge nominale R32 (PRG 675)		520 g	520 g	960 g	1070 g
Diamètre Raccordement Gaz		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre Raccordement Liquide		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Lien produit Webshop		Cliquez ici	Cliquez ici	Cliquez ici	Cliquez ici

Gamme Accessoires

Accessoires



Profitez d'un large choix d'accessoires pour faciliter vos installations PAC.

Goulotte & pose



Goulotte climatisation - 80x60mm - 2m
AR0950

Coude plat 90° - 80mm
AR0951

Angle intérieur 90° - 80mm
AR0952

Angle extérieur 90° - 80mm
AR0953

Embout - 80mm
AR0954

Anti-vibration



Plot traversant M8 petit - Sachet x4
AR0961

Plot traversant M8 grand - Sachet x4
AR0962

Plot support M10 grand - Sachet x4
AR0963

Plot antivibratif rail clim - Unitaire
AR0964

Pochette anti-vibration 400 HP - Sachet x4
AR0959

Pochette anti-vibration - Sachet x4
AR0960

Support sol



Support sol Footbloc 400 - La paire, charge 300kg
AR0965

Support sol Footbloc 600 - La paire charge 300kg
AR0966

Support mural



Support mural réglable UE CLIMACONCEPT 400 - 100 kg
AR0975

Support mural réglable UE CLIMACONCEPT 450 - 120 kg
AR0976

Tuyauterie



Tube cuivre double isolé - 1/4-3/8 - 20m - M1
AR0958

Tuyau condensat - 16/18 & 18/20mm - rouleau 50m
AR0956

Détecteur fuite spray



Détecteur fuite spray Better Bubble - 950ml
AR0955

Découvrir tous les accessoires !

Notre force commerciale



Direction commerciale



Olivier CLEMENTI

Direction Commerciale
oclementi@powr.group
+33 (0)6.58.46.62.82

Comptes stratégiques




Benoit PECHER

Responsable Grands comptes,
spécialiste Réglementation
bpecher@powr.group
+33 (0)6.79.95.48.90



Nicolas SAVATIER

Responsable Grands comptes
nsavatier@powr.group
+33 (0)6.62.55.15.27



Service SAV dédié



Formation gratuite à Châteauroux.

Hotline française
09H00 12H00 – 14H00 18H00


pièces détachées stockées en **France**



01 87 12 41 40 (pas de surtaxe)



acpro_frtechsupport@tcl.eu





**Pensez à nous laisser
un avis Google !**



Nantes

1 boulevard Gabriel Guist'Hau
44 000 Nantes
+33 2.28.44.31.21

Montpellier

6 rue de la Garrigue
34 130 Mudaison
+33 4.67.86.09.61

Dijon

14 Boulevard du Champ aux
métiers
21 800 Quetigny